

## PLYMVENT®

clean air at work

# MSA • Ø125/160/200 mm

Med Clear-Thru-rørdesign til store støvmængder

### Anbefales til:

- Svejsereg – produktion
- Slibestøv – produktion
- Olietåge – produktion
- Støv – produktion

MultiSmart-sugearmens unikke Clear-Thru rørdesign sikrer en fri og uhindret luftstrøm gennem sugearmen, og derved opnås markedets laveste tryktab. Det glatte rørdesign minimerer endvidere vedligeholdelsesomkostningerne.

Med den høje luftgennemstrømning uden turbulens minimeres ophobningen af partikler, hvilket gør MultiSmart-sugearmen velegnet til udsugning af store støvmængder.

Den bærende konstruktion består af sikkerhedsindkapslede, kraftige gasfjedre i et parallelogramsystem. Denne konstruktion gør betjeningen af MultiSmart-sugearmen uovertruffen.

### Funktioner:

- Parallelogram-system, som gør det uovertruffent nemt at betjene MultiSmart-sugearmens bærende konstruktion, MultiSmart-sugearmens
- Clear-Thru-rørdesign, som er helt uden indvendige led, og derfor giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og lavt energiforbrug
- En bærende konstruktion, som giver stor styrke, stabilitet og balance

### Tilbehør:

- Halogen-lyssæt
- Svingbar forlængerarm i 1,0 m længde
- Monteringssøjler i 1,1 og 2,2 m længde



### Tekniske data:

MSA-125-3:	Ø125 mm, 3 m
MSA-125-4:	Ø125 mm, 4 m
MSA-160-3:	Ø160 mm, 3 m
MSA-160-4:	Ø160 mm, 4 m
MSA-200-3:	Ø200 mm, 3 m
MSA-200-4:	Ø200 mm, 4 m
Arbejdsradius:	3 eller 4 m
Rørdiameter:	125/160/200 mm
Anbef. luftmængde:	400-700/800-1.400/ 1.300-2.000 m <sup>3</sup> /t
Maks. luftmængde:	800/1.500/2.100 m <sup>3</sup> /t
Vægt:	22,5-33,3 kg
Alle modellerne fås i ATEX-version	